

KARTA KATALOGOWA · PL

FOS Blinder Innovative

Blinder LED IP65 z 4 modułami

Blinder LED z czterema źródłami 100 W w ciepłej bieli 3000 K, z mocnym efektem blindera i strobo, sterowany przez DMX lub w trybie Master / Slave.

4 × 100 W	IP65	60°	10,9 kg
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	STOPIEŃ OCHRONY	KĄT WIĄZKI	MASA

Najważniejsze cechy

- Mocny efekt blindera i strobo
- Różne krzywe ściemniania i niezależne sterowanie diodami LED
- Sterowanie DMX oraz tryby Master / Slave, tryby kanałowe DMX: 1, 3, 4, 9 i 10
- Chłodzenie konwekcyjne przez radiator, bez wentylatorów
- Czujnik temperatury przy każdej diodzie LED, odczyt temperatury w menu
- Menu na ekranie, obsługiwane czterema przyciskami

Dane techniczne

Napięcie	90/260 V AC, 50/60 Hz
Pobór mocy	maks. 400 W
Źródło światła	4 × LED 100 W, białe ciepłe (3000 K)
Natężenie oświetlenia	1300 lx w odległości 5 m
Kąt wiązki	60° dla każdego źródła LED
Sterowanie	DMX, Master / Slave
Kanały DMX	1, 3, 4, 9 i 10
Chłodzenie	radiator, konwekcyjne, bez wentylatorów
Stopień ochrony	IP65
Wymiary	380 × 380 × 190 mm
Masa	10,9 kg

Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN
na stronie produktu →

Oryginalna instrukcja producenta
EN, fos-lighting.eu →

⚠ **Przed użyciem urządzenia przeczytaj całą instrukcję obsługi i stosuj się do zasad bezpieczeństwa.**

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl