

KARTA KATALOGOWA · PL

FOS TOURING PAR 7X15 IP HEX

Reflektor PAR LED 6 w 1, IP65

Reflektor PAR LED o stopniu ochrony IP65 ze źródłem światła 7 × 15 W (diody 6 w 1 RGBWA+UV). Pobór mocy wynosi 105 W.

7 × 15 W LED	105 W	IP65	3,1 kg
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	POBÓR MOCY	STOPIEŃ OCHRONY	MASA NETTO

Najważniejsze cechy

- Diody LED 6 w 1 RGBWA+UV.
- Tryby sterowania: DMX512, Auto, Sound (dźwięk) i Master-slave.
- Dwa tryby kanałów DMX: 6CH i 10CH; w trybie 10CH m.in. dimmer liniowy 0-100% i strobo.
- Z panelu: adres DMX 001-512 oraz ręczne ustawianie kolorów i strobo w zakresie 0-99.
- 14 makr kolorów oraz skokowa i płynna zmiana kolorów z regulacją szybkości.
- Regulowana czułość w trybie sterowania dźwiękiem (0-99).



Układ styków złączy XLR
1 ekran (Screen) **2** sygnał - (Signal -)
3 sygnał + (Signal +)
Rysunek producenta, opisy EN; DMX-INTPUT (pisownia oryginału) to wejście DMX.

Dane techniczne

Źródło światła	7 szt. × 15 W, diody LED 6 w 1 RGBWA+UV
Napięcie	AC 100-240 V
Częstotliwość	50 Hz-60 Hz
Pobór mocy	105 W
Kanały DMX	6/10CH
Tryby sterowania	DMX512, Auto, Sound (dźwięk), Master-slave
Stopień ochrony IP	IP65
Temperatura otoczenia pracy	od -15 °C do 40 °C
Maks. temp. powierzchni	60 °C
Masa netto	3,1 kg

Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN
na stronie produktu →

Oryginalna instrukcja producenta
EN, fos-lighting.eu →

⚠ **Przed użyciem urządzenia przeczytaj całą instrukcję obsługi i stosuj się do zasad bezpieczeństwa.**

Producent i dystrybutor

PRODUCENT
FOS Technologies LTD
Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE
VEX Systems
Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl