

КАРТКА ТОВАРУ · UA

FOS TOURING PAR 7X15 IP HEX

Світлодіодний прожектор PAR 6 в 1, IP65

Світлодіодний прожектор PAR зі ступенем захисту IP65 і джерелом світла 7 × 15 Вт (світлодіоди 6 в 1 RGBWA+UV). Споживана потужність: 105 Вт.

7 × 15 Вт LED	105 Вт	IP65	3,1 кг
ДЖЕРЕЛО СВІТЛА	СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	МАСА НЕТТО

Сторінка товару і запит B2B

vex-systems.pl

Основні особливості

- Світлодіоди 6 в 1 RGBWA+UV.
- Режими керування: DMX512, Auto, Sound (звук) і Master-slave.
- Два режими каналів DMX: 6CH і 10CH; у режимі 10CH є, зокрема, лінійний димер 0-100% і строб.
- 3 панелі: DMX-адреса 001-512, а також ручне налаштування кольорів і строба в межах 0-99.
- 14 колірних макросів, а також стрибкоподібна й плавна зміна кольорів із регулюванням швидкості.
- Регульована чутливість у режимі керування звуком (0-99).



Розпіновка роз'ємів XLR

1 екран (Screen) **2** сигнал - (Signal -)
3 сигнал + (Signal +)

Рисунок виробника, написи EN; DMX-INTPUT (написання з оригіналу) означає вхід DMX.

Технічні дані

Джерело світла	7 шт. × 15 Вт, світлодіоди 6 в 1 RGBWA+UV
Напруга	AC 100-240 В
Частота	50 Гц-60 Гц
Споживана потужність	105 Вт
Канали DMX	6/10CH
Режими керування	DMX512, Auto, Sound (звук), Master-slave
Ступінь захисту IP	IP65
Робоча температура довкілля	від -15 °C до 40 °C
Макс. температура поверхні	60 °C
Маса нетто	3,1 кг

Документація

Інструкція PL та оригінал EN
на сторінці товару →

Оригінальна інструкція виробника
EN, fos-lighting.eu →

⚠ **Перед використанням пристрою прочитайте всю інструкцію з експлуатації та дотримуйтеся правил безпеки.**

Виробник і дистриб'ютор

ВИРОБНИК

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБ'ЮТОР У ПОЛЬЩІ

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl