

КАРТКА ТОВАРУ · UA

FOS Led Follow Spot 150

Світлодіодний прожектор супроводу

Прожектор супроводу з ручним керуванням і джерелом світла у вигляді білого світлодіода 200 Вт. Кут променя 8°-15°, маса 10,2 кг.

200 Вт	8°-15°	190 Вт	10,2 кг
БІЛИЙ СВІТЛОДІОД	КУТ ПРОМЕНЯ	СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	МАСА

Основні особливості

- Ручне керування, 3 повзунки на панелі: Dimmer, Iris, Dimmer+Iris
- 4 кольори та відкрита позиція
- Димер у діапазоні 0-100%
- Частота оновлення 4000 Гц
- Монтаж на штативі з кріпильним гвинтом
- Гвинт нахилу для встановлення прожектора під потрібним кутом

Технічні дані

Джерело світла	білий світлодіод 200 Вт
Керування	ручне; 3 повзунки на панелі: Dimmer, Iris, Dimmer+Iris
Кольори	4 + відкритий
Кут променя	8°-15°
Частота оновлення	4000 Гц
Напруга живлення	AC 100-240 В, 50-60 Гц
Споживана потужність	190 Вт
Запобіжник	F3A/250V
Ступінь захисту IP	IP20
Розміри (Д × Ш × В)	550 × 250 × 230 мм
Маса	10,2 кг
Штатив	висота 1,34 м, маса 6,2 кг

Документація

Інструкція PL та оригінал EN
на сторінці товару →

Оригінальна інструкція виробника
EN, fos-lighting.eu →

> ⚠ **Перед використанням приладу прочитайте всю інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь правил безпеки; монтаж доручіть кваліфікованому фахівцеві.**

Виробник і дистриб'ютор

ВИРОБНИК

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБ'ЮТОР У ПОЛЬЩІ

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl