

KARTA KATALOGOWA · PL

ICON PTZ HD NDI

Kamera PTZ HD z NDI I HX, PoE

Kamera PTZ NDI | HX z zoomem optycznym 20X i obrazem Full HD 1080p50/60, zasilana przez PoE lub z zasilacza 12 V. Instrukcja opisuje instalację i podłączenie.

Full HD 1080p50/60	20X	58,7°
ROZDZIELCZOŚĆ	ZOOM OPTYCZNY	KĄT WIDZENIA

Najważniejsze cechy

- Zasilanie PoE (przełącznik PoE 802.3 af) lub złącze DC IN 12V
- Złącza: LAN, HDMI, 3G-SDI, USB 2.0, RS-422, RS-232 IN/OUT
- Wybór IR (1, 2, 3) na tylnej ściance
- Źródło NDI | HX do pracy w NDI Studio Monitor, vMix i OBS
- Konfiguracja przez przeglądarkę pod adresem IP kamery
- Kodowanie wideo H.264 i audio AAC



Widok z przodu i z tyłu
Rysunek producenta, opisy EN

Dane techniczne

Rozdzielczość	Full HD 1080p50/60
Zoom optyczny	20X
Kąt widzenia	58,7°
Domyślny adres IP kamery	192.168.1.118
DHCP	domyślnie wyłączone
Zalecany adres IP komputera	192.168.1.100
Zasilanie	PoE 802.3 af lub DC IN 12V
Kodowanie wideo NDI | HX	tylko H.264
Kodowanie audio NDI | HX	tylko AAC
Wymagany vMix	wersja 23 lub nowsza
Domyślny użytkownik i hasło	admin

Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN
na stronie produktu →

Oryginalna instrukcja producenta
EN, fos-lighting.eu →

> ⚠ **Przed użyciem kamery przeczytaj całą instrukcję i stosuj się do zasad bezpieczeństwa.**

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD
Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems
Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl