

КАРТКА ТОВАРУ · UA

ICON PTZ HD NDI

PTZ-камера HD з NDI I HX, PoE

PTZ-камера NDI | HX з оптичним зумом 20X і зображенням Full HD 1080p50/60, живлення через PoE або від блока 12 В. Інструкція описує встановлення та підключення.

Full HD 1080p50/60	20X	58,7°
РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ	ОПТИЧНИЙ ЗУМ	КУТ ОГЛЯДУ

Основні особливості

- Живлення PoE (комутатор PoE 802.3 af) або роз’єм DC IN 12V
- Роз’єми: LAN, HDMI, 3G-SDI, USB 2.0, RS-422, RS-232 IN/OUT
- Вибір IR (1, 2, 3) на задній панелі
- Джерело NDI | HX для NDI Studio Monitor, vMix і OBS
- Налаштування через браузер за IP-адресою камери
- Кодування відео H.264 та аудіо AAC



Вигляд спереду та ззаду
Малюнок виробника, підписи EN

Технічні дані

Роздільна здатність	Full HD 1080p50/60
Оптичний зум	20X
Кут огляду	58,7°
IP-адреса камери за замовч.	192.168.1.118
DHCP	за замовчуванням вимкнено
Рекомендована IP комп’ютера	192.168.1.100
Живлення	PoE 802.3 af або DC IN 12V
Кодування відео NDI | HX	лише H.264
Кодування аудіо NDI | HX	лише AAC
Потрібний vMix	версія 23 або новіша
Користувач і пароль за замовч.	admin

Документація

Інструкція PL та оригінал EN
на сторінці товару →

Оригінальна інструкція виробника
EN, fos-lighting.eu →

> ⚠ **Перед використанням камери прочитайте всю інструкцію та дотримуйтеся правил безпеки.**

Виробник і дистриб’ютор

ВИРОБНИК

FOS Technologies LTD
Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБ’ЮТОР У ПОЛЬЩІ

VEX Systems
Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl