

KARTA KATALOGOWA · PL

Climate Horn

Głośnik tubowy zewnętrzny IP66

Głośnik tubowy do czystego odtwarzania mowy i muzyki, do montażu w pomieszczeniach i na zewnątrz. Moc znamionowa 50 W @ 100/70 V, pasmo 90 Hz-20 kHz (-10 dB).

50 W @ 100/70 V	99 dB	90 Hz-20 kHz	IP66
MOC ZNAMIONOWA	SPL (1 W / 1 M)	PASMO (-10 DB)	STOPIEŃ OCHRONY

Najważniejsze cechy

- Szczelność na pył i wodę zgodna z normą IEC529 IP66
- Zabezpieczenie UV na wiele lat montażu na zewnątrz
- Lekka obudowa z żywicy ABS, wytrzymała mechanicznie i odporna na uderzenia
- Dwudrożny zespół głośnikowy wysokiej jakości
- Wybierane podłączenie 100/70 V i 8 Ω, transformator dopasowujący z wieloma odczepami dla wejścia 100/70 V
- W zestawie wspornik U do szybkiego i łatwego montażu

Dane techniczne

Moc znamionowa (wejście)	50 W @ 100/70 V; 100 W @ 8 Ω
Moc maksymalna (wejście)	75 W @ 100 V; 150 W @ 8 Ω
Odczepy mocy	100 V: 50 W, 25 W, 12,5 W, 9 W, 4,5 W, 3,5 W · 70 V: 25 W, 12,5 W, 6,25 W, 4,5 W, 2,25 W, 1,75 W
SPL maks. (moc znamionowa / 1 m)	116 dB @ 100/70 V; 119 dB @ 8 Ω
Kąt rozchodzenia (4 kHz / 1 kHz)	30° / 65°
Zespół głośnikowy	woofer 6,5″ + tweeter 1″
Materiał	obudowa: ABS wysokoudarowy; kratka: stal
Kolor	szary
Temperatura / wilgotność	-30°C ~ 60°C; <95%
Wymiary (szer. × wys. × głęb.)	362 × 252 × 310 mm
Masa	3,9 kg
Montaż	wspornik montażowy typu U

Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN
na stronie produktu →

Oryginalna instrukcja producenta
EN, wersja ersion A, fos-lighting.eu →

> ⚠ **Przed montażem i podłączeniem głośnika przeczytaj całą instrukcję obsługi.**

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl