

КАРТКА ТОВАРУ · UA

FOS Leko TW IP65

Профільний LED-прожектор

Профільний LED-прожектор із зумом і регулюванням білого. Джерело COB LED 60 Вт WW + 60 Вт CW, колірна температура 2700-6000 K.

60 + 60 Вт	2700-6000 K	15°-30°	3 кг
COB LED WW + CW	КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА	ДІАПАЗОН ЗУМУ	МАСА НЕТТО

Сторінка товару і запит B2B

vex-systems.pl

Картка товару · версія 1.0 · 25.11.2026
дані за інструкцією виробника 1.0, 11.08.2023 · код товару L007349

Основні особливості

- Регулювання ширини променя (зум) і фокуса за допомогою ручок
- Керування DMX і RDM, режими на 1/2/3/5 каналів
- Автономна робота (stand alone) або конфігурація master/slave
- Регулювання частоти PWM у меню: від 0,6 до 24 кГц
- Блок живлення з автоматичним підлаштуванням під напругу мережі
- Рим-болт на задній частині приладу для страхувального троса



Вигляд приладу
Креслення виробника

Технічні дані

Живлення	AC 100-240 В, 50/60 Гц
Джерело світла	COB LED 60 Вт WW + 60 Вт CW
Колірна температура	2700-6000 K
Передавання кольору	середній CRI 92
Діапазон зуму	15°-30°
Керування	DMX, RDM; канали DMX: 1/2/3/5
Сигнальне підключення	3-контактні XLR, вхід і вихід
Корпус	чорний, литий під тиском алюміній
Розміри (без шторок)	344 × 164 × 276 мм
Маса нетто	3 кг
Робоче середовище	IP65
У комплекті	кабель живлення, рамка для фільтра, Y-подібний DMX-кабель (розгалужувач)

Документація

Інструкція PL та оригінал EN
на сторінці товару →

Оригінальна інструкція виробника
EN, версія 1.0, 11.08.2023, fos-lighting.eu →

⚠ Перед використанням прочитайте всю інструкцію. Згідно з нею прилад призначений лише для сухих вентильованих приміщень.

Виробник і дистриб'ютор

ВИРОБНИК

FOS Technologies LTD
Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБ'ЮТОР У ПОЛЬЩІ

VEX Systems
Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl