

KARTA KATALOGOWA · PL

FOS Pocket Cyclone


Blinder/strobo LED zewnętrzny IP65

Blinder/strobo LED o stopniu ochrony IP65, ze źródłem 1 × 100 W COB w ciepłej bieli (2700 K) i 24 diodami RGB5050.

100 W	24	IP65	3 kg
ŹRÓDŁO COB	DIODY RGB5050	STOPIEŃ IP	MASA

Najważniejsze cechy

- Źródło COB w ciepłej bieli (2700 K) oraz źródło Aura z diodami RGB5050.
- Sterowanie DMX512 (tryby 11CH i 73CH), Master/Slave oraz Auto Run.
- Częstotliwość PWM do wyboru: 4, 8, 16 lub 24 kHz.
- Krzywe ściemniania: liniowa, kwadratowa i krzywa S; szybkość ściemniacza: standardowa, szybka lub wolna.
- Tryby wentylatora: automatyczny, cichy i wysokie obroty; dostępna blokada klawiszy.
- Specjalny szybki zamek umożliwia szybkie łączenie w dowolny kształt.



Wymiary (mm)
Rysunek producenta, wymiary w mm.

Dane techniczne

Napięcie wejściowe	AC 90-240 V 50/60 Hz
Źródło światła	1 × 100 W COB ciepła biel (2700 K) + 24 × RGB5050 (źródło Aura)
Kanały DMX	11CH / 73CH
Kąt świecenia	18°
Częstotliwość PWM	4 kHz / 8 kHz / 16 kHz / 24 kHz
Sterowanie	DMX512 / Master&Slave / Auto Run
Stopień IP	IP65
Wymiary	185 × 162 × 174 mm
Masa	3 kg
Temperatura otoczenia	od -20 °C do 40 °C
Temperatura obudowy	może osiągnąć 80 °C przy stabilnym chłodzeniu

Akcesoria

FOS Pocket Cyclone Rgbal →
Profesjonalny blinder/strobe do zastosowań plenerowych IP65 ze

Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN →
na stronie produktu

Oryginalna instrukcja producenta →
EN, fos-lighting.eu

> ⚠ **Przed użyciem przeczytaj całą instrukcję i zasady bezpieczeństwa; jej pkt 1.3 mimo IP65 dopuszcza pracę wyłącznie w pomieszczeniach.**

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD
Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems
Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl