

KARTA KATALOGOWA · PL

FOS Pocket Cyclone RGBAL

Blinder/strobe LED IP65 RGBAL

Blinder/strobe LED ze źródłem światła COB 120 W RGBAL i 24 diodami aura RGB5050. Stopień ochrony IP65, masa 3 kg.

COB 120 W	IP65	22CH	3 kg
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	STOPIEŃ OCHRONY	TRYB DMX	MASA

Najważniejsze cechy

- Źródło światła 1 × 120 W RGBAL oraz 24 diody aura RGB5050
- Tryby sterowania: DMX512, Master & Slave i Auto Run
- Specjalny szybki zamek umożliwia szybkie łączenie elementów w dowolny kształt
- Tryby wentylatora: Auto, Silent i High
- Szybkość ściemniania: Standard, Fast lub Slow; krzywe w menu: Liner, Square i S-Curve
- Przy błędzie sygnału DMX do wyboru: Hold lub Black Out



Wymiary
Rysunek producenta, wymiary w milimetrach

Dane techniczne

Napięcie wejściowe	AC 90-240 V, 50/60 Hz
Źródło światła	1 × 120 W RGBAL + 24 diody aura RGB5050
Kanały DMX	22CH
CCT	1800K-8000K
Częstotliwość PWM	4 / 8 / 16 / 24 kHz
Kąt wiązki	24° (50%), 36° (10%)
Pełna moc (natężenie oświetlenia)	3 m: 1980 lx · 5 m: 1070 lx
Temperatura otoczenia	od -20 °C do 40 °C
Wymiary	185 × 162 × 174 mm
Stopień ochrony IP	IP65
Masa	3 kg

Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN
na stronie produktu →

Oryginalna instrukcja producenta
EN, fos-lighting.eu →

⚠ **Według instrukcji wyrób jest przeznaczony wyłącznie do pracy w pomieszczeniach; przed użyciem przeczytaj całą instrukcję i zasady bezpieczeństwa.**

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD
Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems
Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl