

KARTA KATALOGOWA · PL

FOS F-11

Projektor LED RGBAWL IP65

Projektor LED RGBAWL o stopniu ochrony IP65, ze źródłem światła 84 × 12 W i szczytowym strumieniem świetlnym 36000 lm.

84 × 12 W	36000 lm	IP65	9,5 kg
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	STRUMIEŃ SZCZYTOWY	STOPIEŃ OCHRONY	MASA NETTO

Najważniejsze cechy

- Ustawianie CCT i ściemniania pokrętłami lub przez DMX.
- Kąt wiązki 25°, z elektronicznym frostem do 60°.
- Ściemniacz 16-bitowy: liniowe ściemnianie bez przesunięcia barwy.
- Tryb DMX, Master-Slave i bezprzewodowy DMX; wejście DMX 512 ze złączami XLR 3-pin.
- Odlewany ciśnieniowo radiator i sterowane wentylatory.
- Ochrona przed przegrzaniem z czujnikiem temperatury.

Dane techniczne

Źródło światła	84 × 12 W LED RGBAWL
Szczytowy strumień świetlny	36000 lm
Zakres CCT	1500K-15000K
CRI, TLCI i R9	średnie CRI, TLCI i R9 95+
Kąt wiązki	25°, z elektronicznym frostem do 60°
Tryby DMX	2/3/4/11/13/19 kanałów
Częstotliwość odświeżania LED	1.1k/2.2k/11k/37k Hz
Zasilanie	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 800 W
Żywotność źródła LED	ponad 20 000 godzin
Stopień ochrony	IP65
Wymiary	558 × 160 × 323 mm
Masa netto	9,5 kg

Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN
na stronie produktu →

Oryginalna instrukcja producenta
EN, fos-lighting.eu →

⚠ **Przed użyciem urządzenia przeczytaj całą instrukcję obsługi i stosuj się do zasad bezpieczeństwa.**

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl