

КАРТОЧКА ТОВАРА · RU

FOS F-11

Светодиодный прожектор RGBAWL IP65

Светодиодный прожектор RGBAWL со степенью защиты IP65, источником света 84 × 12 Вт и пиковым световым потоком 36000 лм.

84 × 12 Вт	36000 лм	IP65	9,5 кг
ИСТОЧНИК СВЕТА	ПИКОВЫЙ ПОТОК	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	МАССА НЕТТО

Основные особенности

- Настройка CCT и яркости поворотными регуляторами или по DMX.
- Угол луча 25°, с электронным фростом до 60°.
- 16-битный диммер: линейное диммирование без сдвига цвета.
- Режимы DMX, Master-Slave и беспроводной DMX; вход DMX 512 с 3-контактными разъёмами XLR.
- Литой под давлением радиатор и управляемые вентиляторы.
- Защита от перегрева с датчиком температуры.

Технические данные

Источник света	84 × 12 Вт LED RGBAWL
Пиковый световой поток	36000 лм
Диапазон CCT	1500K-15000K
CRI, TLCI и R9	средние CRI, TLCI и R9 95+
Угол луча	25°, с электронным фростом до 60°
Режимы DMX	2/3/4/11/13/19 каналов
Частота обновления LED	1.1k/2.2k/11k/37k Гц
Питание	AC 100-240 В, 50/60 Гц, 800 Вт
Ресурс источника LED	более 20 000 часов
Степень защиты	IP65
Размеры	558 × 160 × 323 мм
Масса нетто	9,5 кг

Документация

Инструкция PL и оригинал EN
на странице товара →

Оригинальная инструкция производителя
EN, fos-lighting.eu →

> ⚠ **Перед использованием прибора прочитайте всю инструкцию по эксплуатации и соблюдайте правила безопасности.**

Производитель и дистрибьютор

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБЬЮТОР В ПОЛЬШЕ

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl