

КАРТКА ТОВАРУ · UA

FOS F-11

Світлодіодний прожектор RGBAWL IP65

Світлодіодний прожектор RGBAWL зі ступенем захисту IP65, джерелом світла 84 × 12 Вт і піковим світловим потоком 36000 лм.

84 × 12 Вт	36000 лм	IP65	9,5 кг
ДЖЕРЕЛО СВІТЛА	ПІКОВИЙ ПОТІК	СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	МАСА НЕТТО

Основні особливості

- Налаштування CCT і яскравості поворотними регуляторами або через DMX.
- Кут променя 25°, з електронним фростом до 60°.
- 16-бітний димер: лінійне димування без зсуву кольору.
- Режими DMX, Master-Slave і бездротовий DMX; вхід DMX 512 з 3-контактними роз'ємами XLR.
- Литий під тиском радіатор і керовані вентилятори.
- Захист від перегрівання з датчиком температури.

Технічні дані

Джерело світла	84 × 12 Вт LED RGBAWL
Піковий світловий потік	36000 лм
Діапазон CCT	1500K-15000K
CRI, TLCI і R9	середні CRI, TLCI та R9 95+
Кут променя	25°, з електронним фростом до 60°
Режими DMX	2/3/4/11/13/19 каналів
Частота оновлення LED	1.1k/2.2k/11k/37k Гц
Живлення	AC 100-240 В, 50/60 Гц, 800 Вт
Ресурс джерела LED	понад 20 000 годин
Ступінь захисту	IP65
Розміри	558 × 160 × 323 мм
Маса нетто	9,5 кг

Документація

Інструкція PL та оригінал EN
на сторінці товару →

Оригінальна інструкція виробника
EN, fos-lighting.eu →

> ⚠ **Перед використанням приладу прочитайте всю інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь правил безпеки.**

Виробник і дистриб'ютор

ВИРОБНИК

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБ'ЮТОР У ПОЛЬЩІ

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl