

КАРТКА ТОВАРУ · UA

FOS F-1

Світлодіодний прожектор IP65 RGBAWL

Світлодіодний прожектор зі ступенем захисту IP65, джерелом світла RGBAWL 21 × 12 Вт та ефектом вольфрамової лампи. Максимальний світловий потік: 15000 лм.

150 Вт	15000 лм	IP65	95
ПОТУЖНІСТЬ	МАКС. СВІТЛОВИЙ ПОТІК	СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	CRI

Основні особливості

- CCT і димування регулюються ручками або через DMX
- 16-бітний димер: лінійне димування без зсуву кольору
- Вхід DMX-512 з 3-контактними роз'ємами XLR, режим DMX або Master-Slave
- Кут променя 24°, до 60° з магнітним фрост-фільтром; магнітні шторки в комплекті
- Захист від перегріву з датчиком температури
- Литий під тиском радіатор з вентиляторами та керуванням вентиляторами

Технічні дані

Джерело світла	LED 21 × 12 Вт RGBAWL
Ресурс LED-джерела	понад 20 000 годин
Макс. світловий потік	15000 лм
CCT	1500K-15000K, CRI 95
Кут променя	24°, до 60° з магнітним фрост-фільтром
Режими DMX	1/2/4/10/12 каналів
Частота сканування LED	1,1/2,2/11/37 кГц
Живлення	AC 100-240 В, 50/60 Гц, 150 Вт
Ступінь захисту	IP65
Розміри	272 × 135 × 244 мм
Маса нетто	3,5 кг

Документація

Інструкція PL та оригінал EN
на сторінці товару →

Оригінальна інструкція виробника
EN, fos-lighting.eu →

⚠ **Перед використанням пристрою прочитайте всю інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь правил безпеки.**

Виробник і дистриб'ютор

ВИРОБНИК

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБ'ЮТОР У ПОЛЬЩІ

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl